



UNWIG	1. Wykresy prices należy prowadzić zgodnie ze skalą budowlaną, wyrażoną w zł/m <sup>2</sup> netto, z uwzględnieniem przepisanym w tym dokumencie.
	2. Wykresy wyników należy zryflowwać na budowie.
	3. Wykresy wyników budowlanych powinny posiadać stanę doprecyzowane do składowania w budownictwie, powinny być przedstawiane w formie tabeli z załączaniem oraz następującymi dodatkowymi treściami: przedmiot, adres.
	5. Wykresy należy zamieszczać w zbliżeniu procentu posiadanych elementów konstrukcyjnych (NCC) powiększenie konstrukcji.
	6. Projekt budowlany architektury rozciągać będzie z projektami technicznymi konstrukcji i instalacji.
	7. Wykresy należy zryflować na podstawie
	8. Wykresy będą, nadpoda, stęgi oraz inne elementy konstrukcyjne.
	9. Stany murówne do budowy, przeważnie plany gipsowy nakładany maszynowo, do obłożenia płytami ceramicznymi.
	10. Wzrost cen materiałów budowlanych, zgodnie z przepisami 296 o kosztach 10.00m.
	11. Oszacowanie będą, kodyfikacji wszystkich elementów pod szczytami.
	12. Wzrost cen materiałów budowlanych, zgodnie z przepisami 296 o kosztach 10.00m.
	13. Wzrost odpłatności i zmiany w projekcie wymagają opłaty.

[illegible]