STARTERY

Starter St.0.1 do słupów S.0.1
wykonać: 23

Starter St.0.2 do słupów S.0.2
wykonać: x25

Starter St.0.2a do słupów S.0.2a
wykonać: x4

Starter St.0.3 do słupów S.0.3
wykonać: x1

Starter St.0.4 do słupów S.0.4
wykonać: x11

Starter St.0.5 do ścian gr. 25cm

Starter St.0.6 do ścian gr. 20cm

OTWORY

Otwór Otw.0.2
Liczba elementów - 4

Otwór Otw.0.3
Liczba elementów - 9

NAROŻNIKI

Narożnik Nr.0.1
wykonać: x4

Narożnik Nr.0.2
wykonać: x2

Narożnik Nr.0.3
wykonać: x5

Narożnik Nr.0.4
wykonać: x4

Narożnik Nr.0.5
wykonać: x5

Narożnik Nr.0.6
wykonać: x5

Narożnik Nr.0.8
wykonać: x2

Narożnik Nr.0.9
wykonać: x13

Ściana Sc.0.1
gr. 20cm L=9.70mb

Ściana Sc.0.2
gr. 25 cm L=56.29 mb

Ściana Sc.0.3
gr.25cm L=85.25mb

Ściana Sc.0.4
gr.20cm L=11.40mb

Ściana Sc.0.5
gr.25cm L=124.3 mb

Ściana Sc.0.6
gr.20cm L=11.64 mb

Ściana Sc.0.7
gr.25cm L=21.32mb

Ściana Sc.0.8
gr.25cm L=30.35mb

Ściana Sc.0.9
gr.20cm L=56.17mb

Ściana Sc.0.10
gr.20cm L=13.72mb

odzbrojenie ściany Sc.0.9 w osi 25
L=13.70 mb

Płyta Pł. 0.5

ściana Sc. 0.9

UWAGI:
1. BETON C 25/30 (B30)
2. STAL ZBROJENIOWA A-IIIN (RB500SP)
3. OTULINA ZBROJENIA: 3 cm
4. Minimalne otulenie zbrojenia ściany: dolne 5 cm, bokiś 2 cm
5. Minimalne otulenie zbrojenia ścian 2 cm
6. W zestawieniu zbrojenia uwzględniono zakłady zbrojenia podstawowego ścian
7. Zakład zbrojenia poziomego ścian min 60 cm, zakłady z przesunięciem 120 cm
8. Przyjęto głębokość przemarzania gruntu: I m p.p.t.
9. Zbrojenie ścian fundamentowych wg rysunku podstawowego ściany min. 8 cm
10. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
11. Wymiary na rysunku podano w milimetrach

Poz.	Średnica (mm)	Długość 1 elementu (m)	Liczba elementów	Długość łączna (m)	Długość łączna (m)
1	8	1345	3	4,03	2,98
2	8	840	3	2,52	1,86
3	16	1990	3	5,97	14,74
4	8	1440	1	1,44	0,64
5	8	940	1	0,94	0,42
6	8	1340	1	1,34	0,59
7	8	1140	1	1,14	0,51
8	8	1340	1	1,34	0,59
9	8	1140	1	1,14	0,51
10	20	1990	11	21,89	215,44
11	10	2460	2055	5055,30	
12	10	2400	612	1468,80	
13	10	3600	525	1890,00	
14	10	3435	375	1286,25	
15	10	3700	569	2104,68	
16	10	3700	569	2104,68	
17	10	3435	375	1286,25	
18	10	3700	40	148,00	
19	10	3700	569	2104,68	
20	10	3040	645	1960,80	
21	10	22700	46	1044,20	
22	10	3435	375	1286,25	
23	10	3435	46	157,94	
24	10	3435	46	157,94	
25	10	3395	1656	5623,32	
26	10	17000	44	748,00	
27	8	290	1120	324,80	79,86
28	8	340	3675	1249,50	307,29
29	10	1120	40	44,80	27,64
30	10	8700	40	348,00	214,76
31	10	1320	18	237,60	146,61
32	10	1320	135	1782,00	1099,49
33	10	1290	4	51,60	31,84
34	10	1170	20	23,40	14,44
35	10	1290	80	1032,00	636,74
36	10	1220	20	24,40	15,06
37	10	1220	20	24,40	15,06
38	10	1220	5	6,10	3,76
39	10	1220	100	122,00	75,28
40	10	1220	20	24,40	15,06
41	10	1220	20	24,40	15,06
42	10	1220	20	24,40	15,06
43	10	1220	20	24,40	15,06
44	10	1220	20	24,40	15,06
45	10	1220	20	24,40	15,06
46	10	1220	20	24,40	15,06
47	10	1000	8	8,00	4,93
48	10	1000	40	40,00	24,67
49	10	1000	5	5,00	3,08
50	10	2600	104	270,40	166,85
51	10	1320	135	1782,00	1099,49
52	10	1320	18	237,60	146,61
53	10	1320	4	52,80	32,58
54	10	1320	80	1056,00	651,60
55	10	1320	20	26,40	16,29
56	10	1320	20	26,40	16,29
57	12	1440	52	74,88	
58	8	1980	91	180,18	
59	8	1980	52	102,96	25,24
60	10	1440	1	1,44	0,64
61	10	1440	1	1,44	0,64
62	10	1440	1	1,44	0,64
63	10	1440	1	1,44	0,64
64	10	1440	1	1,44	0,64
65	10	1440	1	1,44	0,64
66	10	1440	1	1,44	0,64
67	10	1440	1	1,44	0,64
68	10	1440	1	1,44	0,64
69	12	2600	50	138,72	123,20
70	10	2600	50	138,72	85,60
71	10	3040	34	128,52	79,32
72	10	2970	50	148,50	91,63
73	10	3520	1	9,68	5,97
74	10	3390	341	1155,99	713,58
75	10	8020	44	352,80	217,76
76	10	11400	44	501,60	309,59
77	10	4020	1	4,02	2,48
78	10	3160	1	3,16	1,95
79	10	3040	91	276,64	170,76
80	8	940	4	3,76	0,93
81	8	1990	4	7,96	1,96
82	8	1940	4	7,76	1,92
Masa liczona wg średnic (kG)				3009,04	3009,04
Długość wg średnic (mb)				1240,1	1240,1
Masa liczona wg gatunku stali (kg)				3009,04	3009,04
Gatunek (kG)				1240,1	1240,1

Beton	C 25/30	1	1
Stal	A-IIIN	3009,04	3009,04
Deskowanie