


Zbrojenie górne dodatkowe

Elementy		Kazetof. prito	Nr. prito	Šednice	Dugosť		Liczba prito		Dugosť czokwiosas (kg)	Masa ogfina (kg)
Mazno	Liczbo				w element	ogfina				
Zog. prito dodatkowe 1	501	1800	53	10	1,72	214	214	368,08	227,11	1372,32
	6000	6000	54	10	5,00	12	12	72,00	44,42	
	5800	5800	55	10	5,90	24	24	141,60	87,37	
	9800	9800	56	10	9,90	12	12	118,80	73,30	
	3000	3000	57	10	3,00	90	90	270,00	166,59	
	501	3002	58	10	3,14	80	80	251,20	154,99	
	2800	2800	59	10	2,50	401	401	1002,50	618,54	

Balkony i piętra na poziomie + 2,86



Płyta Pl. 1.1
 wysokość: 16 cm
 Płyta Pl. 1.2
 wysokość: 16 cm

1. BETON C 20/25 (B25)
2. STAL ZBRZOSIOWA A11-N (B500SP)
3. Minimalne odleganie zbrojenia 2 cm
4. Zbrojenie balkonów na poziomie K+0
5. Zbrojenie słupków na poziomie K+2
6. Narozu słupków należy ułożyć (zakład 500 prześ)
7. Wierze nałożone na słupki należy ułożyć
8. Przewody kontrolne dyfuzyjnego oddechu szali stropu min. 2 cm
9. Rzut rozciąganie łazienki z projektem architektry
10. Wszelkie wymiary sprawdzić na budowie

[illegible]