


Moc przyłączeniowa $P_p=25\text{kW}$
Prąd znamionowy $I_n=39\text{A}$
Sieć TN-S

Uwagi:
Rozdzielnica natynkowa z tworzywa sztucznego
3x18 seria Golf prod. Hager lub równorzędna
Klasa ochrony II
Stopień ochrony IP40
Wszystkie aparaty wytrzymałość zwarcia 6kA
Wypożyczenie do zabudowy szeregowej
produkcji Hager, Legrand lub równorzędne
Sieć TN-S

Opis:	
Zasilanie	
ogranicznik przepięć	
kurtyna powietrzna	
kurtyna powietrzna	
centrala wentylacyjna	
wentylacja	
oświetlenie	
reklama zewnętrzna	
gniazda wtykowe ogólne	
zasilanie skrzynki TSM	

PRACOWNIA PROJEKTOWA	PROJEKTANT:	SPRAWDZAJĄCY:	OBIEKT:	PROJEKT:	TEMAT:	SKALA:	DATA:
	MGR INŻ. K. BRZESKA UPR. MAZ/0274/PWOE/14	MGR INŻ. A. SMAĞOWICZ UPR. MAZ/0418/PWOE/11	ZESPÓŁ MIESZKAŁNO-USŁUGOWY Z GARAŻEM PODZIEMNYM I MIEJSCAMI PARKINGOWYM NAZIEMNYM PRZY UL. HANDLOWEJ/ RADZYMIŃSKIEJ W WARSZAWIE. DZIAŁKI NR EW. 117/2 i 120/1 OBRĘB 4-10-06	BUDOWLANE INSTALACJE ELEKTRYCZNE	TABLICA USŁUGI TU-2	NR RYS. 2.RAD.E.30	01.2018