


Rozmieszczenie wyposażenia:



Moc przyłączeniowa $P_p=12,5\text{kW}$
Sieć TN-S

Uwagi:

Rozdzielnica natynkowa z tworzywa sztucznego 2x18

Klasa ochrony II

Stopień ochrony IP40

Wszystkie aparaty – wytrzymałość zwarcia 6kA

Wypożyczenie do zabudowy szeregowej

Opis:	
Zasilanie	
Ogranicznik przepięć DEHNguard TNS 275 (L1, L2, L3, N) ogranicznik typ 2 (C), 1,25kV/1,0kV	
kuchnia wypust – kuchenka elektryczna puszka p/t z listwą 5x2.5mm2	
kuchnia gniazdo wtykowe (zmywarka)	
kuchnia gniazda wtykowe	
łazienka gniazda wtykowe	
zasilanie skrzynki TSM	
gniazda wtykowe ogólne 1	
gniazda wtykowe ogólne 2	
gniazda wtykowe tarasy i balkony	
oświetlenie 1	

PRACOWNIA PROJEKTOWA 	PROJEKTANT: MGR INŻ. K. BRZESKA UPR. MAZ/0274/PWOE/14	SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. A. SMAĞOWICZ UPR. MAZ/0418/PWOE/11	OBIEKT: ZESPÓŁ MIESZKALNO-USŁUGOWY Z GARAŻEM PODZIEMNYM I MIEJSCAMI PARKINGOWYMI NAZIEMNYMI PRZY UL. HANDLOWEJ/ RADZYMIŃSKIEJ W WARSZAWIE DZIAŁKI NR EW. 117/2 i 120/1 OBRĘB 4-10-06	PROJEKT: WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE W MIESZKANIACH I USŁUGACH	TEMAT: TABLICA MIESZKANIOWA TM-2	SKALA: -	DATA: 04.2018
						NR RYS. 4.RAD.ETM.44	