ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

Sz-1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA TYNKOWANA
--- tynk cienkowarstwowy na silikie (kolor wg rys. elewacji)
20,0 styropian EPS 70 fasada
10,0-20,0 ściana z bloczków silikatowych/ceblerowa wg proj. konstrukcji
--- tynk wewnętrzny gipsowy

Sz-1A ŚCIANA ZEWNĘTRZNA TYNKOWANA - ŚMIETNIK
--- tynk cienkowarstwowy na silikie (kolor wg rys. elewacji)
20,0 styropian EPS 70 fasada
15,0 ściana z bloczków silikatowych/ceblerowa wg proj. konstrukcji
--- gres mrozoodporny

Sz-2 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA TYNKOWANA
--- tynk cienkowarstwowy na silikie (kolor wg rys. elewacji)
18,0 styropian EPS 70 fasada
15,0-20,0 ściana z bloczków silikatowych/ceblerowa wg proj. konstrukcji
--- tynk wewnętrzny gipsowy

Sz-3 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA TYNKOWANA - ŚMIETNIK
--- tynk cienkowarstwowy na silikie (kolor wg rys. elewacji)
15,0 styropian EPS 70 fasada
15,0-20,0 ściana z bloczków silikatowych/ceblerowa wg proj. konstrukcji
--- gres mrozoodporny

Sz-4 ATTYKA DACH
--- tynk cienkowarstwowy na silikie (kolor wg rys. elewacji)
20,0 styropian EPS 70 fasada
15,0-20,0 ściana z bloczków silikatowych/ceblerowa wg proj. konstrukcji
--- tynk wewnętrzny gipsowy

ŚCIANY WEWNĘTRZNE

Sw1 ŚCIANA NIENOŚNA TYNKOWANA MIĘDZY OKALOWA
15,0-20,0 ściana z bloczków silikatowych – silikat A plus
--- tynk wewnętrzny gipsowy

Sw2 ŚCIANA NIENOŚNA TYNKOWANA KLATKA SCHODOWA
15,0-20,0 ściana z bloczków silikatowych – silikat A plus
--- tynk wewnętrzny gipsowy

Sw3 ŚCIANA NIENOŚNA TYNKOWANA
--- tynk wewnętrzny gipsowy
15,0 ściana ceblerowa wg proj. konstrukcji
--- tekstura YTONG MULTIPOR
--- tynk wewnętrzny gipsowy

Sw4 ŚCIANA NIENOŚNA TYNKOWANA KLATKA SCHODOWA I PRZEDSIONEK
--- tynk wewnętrzny gipsowy
25,0-30,0 ściana z bloczków silikatowych – silikat A plus
10,0 wełna mineralna
--- tynk wewnętrzny cienkowarstwowy na silikie

Sw5 ŚCIANA MUROWANA TYNKOWANA ŚMIETNIK
--- tynk wewnętrzny gipsowy
25,0 ściana z bloczków silikatowych – silikat A plus
10,0 tekstura YTONG MULTIPOR
2x --- pasy termicznej/zewnetrzne wzmiejsca na ścianę

Sw6 ŚCIANA ZELBETOWA TYNKOWANA
--- tynk wewnętrzny gipsowy
15,0 ściana żelbetowa wg proj. konstrukcji
5,0 tekstura YTONG MULTIPOR
--- tynk wewnętrzny gipsowy

Sw7 ŚCIANA ZELBETOWA TYNKOWANA KLATKA SCHODOWA
--- tynk wewnętrzny gipsowy
20,0 ściana żelbetowa wg proj. konstrukcji
5,0 tekstura YTONG MULTIPOR
--- tynk wewnętrzny gipsowy

Sw8 ŚCIANA ZELBETOWA TYNKOWANA PRZEDSIONEK
--- tynk wewnętrzny gipsowy
25,0-15,0 ściana żelbetowa wg proj. konstrukcji
5,0 tekstura YTONG MULTIPOR
--- tynk wewnętrzny cienkowarstwowy na silikie

1.1 DACH PŁASKI
10,0 izol. płytowy 18x32mm
--- folia PE 0,2mm
Ta papa ekranizolka (warstwa ogniowa)
Ta papa podkładowa (samoprzylepna)
20,0 styropian grafitowy EPS100
--- izol. płytowy
Ta papa podkładowa (paroizolacyjna)
--- preparat gruntujący
min.3,0 wylewka betonowa 2% w kierunku wpustów
--- strop żelbetowy wg proj. konstrukcji
--- tynk wewnętrzny

1.2 DACH NAD SZYBAMI WINDOWYMI
--- tynk wewnętrzny gipsowy
Ta papa podkładowa (samoprzylepna)
--- preparat gruntujący
Ta papa podkładowa (samoprzylepna)
--- preparat gruntujący
--- strop żelbetowy wg proj. konstrukcji

1.4 DASZEK NAD BALKONAMI OSTATNIEJ KONDYGNACJI
--- tynk wewnętrzny gipsowy
Ta papa podkładowa (samoprzylepna)
--- preparat gruntujący
5,0 tekstura YTONG MULTIPOR
--- płyta żelbetowa do spadków
5,0 styropian twardy EPS100
--- tynk cienkowarstwowy na silikie (kolor wg rys. elewacji)

2.1 STROP MIĘDZYYTKOWY POM. MIESZKALNE
--- warstwa wyrównawcza
5,0 wylewka samorozlewna dociążona
--- folia PE
2,0 styropian akustyczny 20/22
5,0 strop podłogowy twardy min. EPS100
Ta papa przeciwpożarowa klejona z dopuszczeniem do stosowania wewnątrz
--- tynk wewnętrzny
Uwaga w poz. mokrych zastosować:
– na szlichcie lotaczej z płynną folią
– na stropie 1 z papą klejoną z dopuszczeniem do stosowania wewnątrz

2.2 STROP KOMUNIKACJI OGÓLNEJ
--- warstwa wyrównawcza
5,0 wylewka samorozlewna dociążona
--- folia PE
5,0 strop podłogowy twardy min. EPS100
--- strop żelbetowy wg proj. konstrukcji
--- tynk wewnętrzny

2.3 STROP OCZOPU, BIEGI SCHODOWE
--- gres antypoślizgowy na klejo
--- płyta żelbetowa wg proj. konstrukcji
--- tynk wewnętrzny

2.4 STROP NAD PRZEJAZDEM POM. MIESZKALNE
2,0 warstwa wyrównawcza
5,0 wylewka samorozlewna dociążona
--- folia PE
2,0 styropian akustyczny 20/22
5,0 styropian podłogowy twardy min. EPS100
Ta papa przeciwpożarowa klejona z dopuszczeniem do stosowania wewnątrz
--- strop żelbetowy wg proj. konstrukcji
25,0 styropian akustyczny 20/22
--- strop żelbetowy wg proj. konstrukcji
Uwaga w poz. mokrych zastosować:
– na szlichcie lotaczej z płynną folią

2.6 STROP NAD GARAŻEM LEGUŁ
2,0 warstwa wyrównawcza
5,0 wylewka samorozlewna dociążona
--- folia PE
5,0 styropian podłogowy twardy min. EPS100
--- strop żelbetowy wg proj. konstrukcji
5,0 styropian podłogowy twardy min. EPS100
--- strop żelbetowy wg proj. konstrukcji
Ta papa przeciwpożarowa klejona z dopuszczeniem do stosowania wewnątrz
--- płyta żelbetowa (warstwa 2 wiaty śmietnika) to powierzchnii hali garażowej

2.7 STROP NAD GARAŻEM KOMUNIKACJA OGÓLNA
2,0 warstwa wyrównawcza
--- wylewka samorozlewna dociążona
--- folia PE
5,0 styropian podłogowy twardy min. EPS100
Ta papa przeciwpożarowa klejona z dopuszczeniem do stosowania wewnątrz
--- strop żelbetowy wg proj. konstrukcji

3.1 POSADZKA GARAŻ KOMUNIKACJA OGÓLNA
--- posadzka betonowa na klej
--- preparat gruntujący
40,0-60,0 płyta fundamentowa (beton wodoprzepuszczalny) wg proj. konstrukcji
--- folia PE
--- warstwa podgłogowa folia PE
--- grunt rodzimy dogęszczony mechanicznie

3.2 POSADZKA GARAŻ OGÓLNA POWIERZCHNIA - TECHNICZNE
--- mineralne utwardzenie powierzchniowe np. OS11
--- preparat gruntujący
40,0-60,0 płyta fundamentowa na spadkiem w kierunku odwodnienia (beton wodoprzepuszczalny) wg proj. konstrukcji
--- preparat gruntujący folia PE
--- grunt rodzimy dogęszczony mechanicznie

3.3 WYKOŃCZENIE ZBIORNIK RETENCYJNY
--- wodoszczelne, zbrokowe/zwirowe wypraw mineralna do wg proj. konstrukcji
--- folia PE
40,0 płyta fundamentowa / ściany (beton wodoprzepuszczalny) wg proj. konstrukcji
--- warstwa podgłogowa folia PE
--- grunt rodzimy dogęszczony mechanicznie

4.1 PŁYTA NAD GARAŻEM DELVES
0,1-0,3 nośność gałkowy Kowax
1,4 wełnicka Blirazyna
10,0 warstwa zbrokowa (beton wodoprzepuszczalny) wg proj. konstrukcji
5,0 wylewka samorozlewna dociążona
5,0 izolacja termiczna styrodur
1,4 papa wierzchnia (antykorozyjna)
--- preparat gruntujący
--- strop żelbetowy ze spadkiem w kierunku odwodnienia (beton wodoprzepuszczalny) wg proj. konstrukcji

4.2 PŁYTA NAD GARAŻEM CHODNIK
8,0 kostka betonowa
--- podsypka cementowo-piaskowa
--- warstwa zbrokowa (beton wodoprzepuszczalny) wg proj. konstrukcji
1,4 geowłóknina
1,4 papa wierzchnia (styrodur/
--- papa wierzchnia (antykorozyjna)
--- papa podkładowa
--- preparat gruntujący
--- izolacja termiczna styrodur/ w kierunku odwodnienia (beton wodoprzepuszczalny) wg proj. konstrukcji
--- płyta żelbetowa wg spadkiem w kierunku odwodnienia (beton wodoprzepuszczalny) wg proj. konstrukcji

4.3 PŁYTA NAD GARAŻEM PARKING
8,0 kostka betonowa
--- podsypka cementowo-piaskowa
--- kruszywo po lacrylingu łatkiem frakcji 32-45mm
1,4 wełnicka Blirazyna
1,4 papa wierzchnia (styrodur/
--- papa wierzchnia (antykorozyjna)
5,0 izolacja termiczna styrodur/
--- papa podkładowa
--- preparat gruntujący
--- płyta żelbetowa wg spadkiem w kierunku odwodnienia (beton wodoprzepuszczalny) wg proj. konstrukcji

4.4 POCHYLNIA DO GARAŻU
--- asfaltowe mineralne z szczotkowanie poprzeczne lub ostbok
--- zapewek Mojpoj wg wys. (OCHAN
30,0 podsypka żelbetow (beton wodoprzepuszczalny) wg proj. konstrukcji
10,0 styrodur klejony na siatę ATLAS STOPTER k-10 (rozprowadzenie klejo.zaraz o wys. grzebienika 10mm)
--- rozowaty kefiarz PCV (17mm/m²)

5.1 BALKONY
2,0 --- posadzki gresowe mrozoodporne na elastyczne zapewek Mojpoj wg wys. (OCHAN
--- --- izolacja przeciwwodna wg sys. (OCHAN
--- --- płyta żelbetowa betonowa stropowa wtórne rozprowadzonym lub siatką
--- --- folia
20,0 izolacja termiczna styropian twardy XPS
--- --- folia PE 0,2mm (folia PE)
--- --- płyta żelbetowa (to spadkiem wg proj. konstrukcji
5,0 --- styropian elew. EPS70
--- --- tynk elewacyjny

5.2 BALKON
2,0 --- posadzki gresowe mrozoodporne na elastyczne zapewek Mojpoj wg wys. (OCHAN
--- --- izolacja przeciwwodna wg sys. (OCHAN
--- --- płyta żelbetowa betonowa stropowa wtórne rozprowadzonym lub siatką
--- --- folia
5,0 --- izolacja termiczna styropian twardy XPS
--- --- folia PE 0,2mm (folia PE)
--- --- płyta żelbetowa (to spadkiem wg proj. konstrukcji
5,0 --- styropian elew. EPS70
--- --- tynk elewacyjny

UWAGI:

1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z innymi powiązanymi rysunkami oraz z opisem technicznym, w szczególności z wymaganiami ppoż., gdzie określono m. in. podział na strefy pożarowe oraz wymagane klasy odporności ogniowej.
2. Rysunki i wymiarowanie nie uwzględniają wykonania wszelkich robót i obiektów tymczasowych, szczegółowe rozwiązanie zostało zawarte w projekcie wykonawczym.
3. Wymiarowanie dotyczy poziomu w świetle przejścia
4. Wymiarowanie otworów dotyczy w świetle muru.
5. Wszystkie elementy żelbetowe rozpatrywać w zakresu z projekt konstrukcji. Szczegółowe rozwiązania zawarte w projekcie konstrukcji.
6. Wszystkie balustrady zewnętrzne o wysokości 1,1m od poziomu wykończonej powierzchni.
7. Elementy i materiały wykończeniowe niedatkowe ostatecznie na rzywiku zostaną określone w projekcie wykonawczym.
8. Dane dotyczące działki i ukształtowania terenu na podstawie mapy do celów projektowych.
9. Wszelkie zmiany w projekcie są dopuszczalne , z zastrzeżeniem zawartym w opisie technicznym, jedynie po uzgodnieniu z projektantem.

±0,00 = 7,15 m.n.p.W

- ściany z słupy żelbetowe
- ściany z bloczków wapienno-piaskowych
- ocd. termiczna wełna mineralna
- ocd. termiczna styropian

A	01.2018	Rysunek wyjściowy

Inwestycja:

ZESPÓŁ MIESZKALNO-USŁUGOWY Z GARAŻEM PODZIEMNYM I MIESZANI PARKINGOWYMI NADZIEMNYMI ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

PRZY UL. HANDLOWEJ/KRZYWINSKIEJ w WARSZAWIE DZIELNICA TARGÓWEK

DZIAŁKI NR EW. 1172 I 1201 OBRĘB 4-03-06

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 140201_8 TARGÓWEK

Zamawiający:

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o.

01-471 Warszawa, ul. Petrycznego 30

Projektant Główny (Nazwa biura projektowego):

MARBUD-INWEST

Projektowanie i Realizacja Inwestycji

ul. Kazimierzowska 46/48/35

02-372 Warszawa, ul.Dzierżoniowska 14 lok.208

e-mail: biuro@marbudinwest.com.pl

Projektant:

arch. Piotr ZOCHOWSKI upr.wr. BI/290/1

Współpracownicy:

arch. Zbigniew Maciej WYKURZ upr.wr. BI.75/75

Współpracownicy:

mgr inż. Monika ALTRYCH
tech.bud. Agnieszka Szymańska

mgr inż. Paweł ROMAN
tech.bud. Artur TYCZKA

Rysunek Nr:

PRZEKRÓJ P1

Branża:	Data:	Skala:
ARCHITEKTURA	01.2018	1:100
PROJEKT BUDOWLANY	2.RAD	A.P.01 / A