budynek istniejący

wpust dachowy podgrzewany z łapaczem liści

drabinka

kłapa dymowa np. f-my D+H 100x170/50 z podstawą prostą z owiewkami i dyszą powierzchnia czynna 1,36 m2

wentylacja szachtu windowego

kłapa dymowa z funkcją wyłazu dachowego np. f-my D+H 100x100/35 z podstawą prostą powierzchnia czynna 0,65 m2

MIESZKANIE NR 51 TYP M1 30,16 m2 pow.mieszkalna 18,49 m2

MIESZKANIE NR 52 TYP M2A 41,22 m2 pow.mieszkalna 28,69 m2

MIESZKANIE NR 50 TYP M2A 40,83 m2 pow.mieszkalna 29,43 m2

MIESZKANIE NR 73 TYP M2A 41,22 m2 pow.mieszkalna 28,69 m2

MIESZKANIE NR 72 TYP M1 31,24 m2 pow.mieszkalna 18,52 m2

MIESZKANIE NR 71 TYP M2A 43,35 m2 pow.mieszkalna 29,43 m2

MIESZKANIE NR 132 TYP M3 67,69 m2 pow.mieszkalna 42,57 m2

MIESZKANIE NR 133 TYP M3 64,85 m2 pow.mieszkalna 38,46 m2

MIESZKANIE NR 134 TYP M2A 34,74 m2 pow.mieszkalna 26,22 m2

P1 P3

I II III IV V VI VII VIII

13 14 15 16 17 18 19 20 21

A B C D E F G H I J K L M* N* O*

UWAGI:

1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z innymi powiązanymi rysunkami oraz z opisem technicznym, w szczególności z wymaganiami p-poż., gdzie określono m. in. podział na strefy pożarowe i wymagane klasy odporności ogniowej przegród.
2. Rysunek i wymiarowanie nie uwzględniają wykonania węgarków okien i drzwi zewnętrznych; szczegółowe rozwiązania zostaną zawarte w projekcie wykonawczym.
3. Wymiarowanie drzwi podano w świetle przejścia
4. Wymiarowanie okien podano w świetle muru.
5. Wszystkie elementy żelbetowe rozpatrywać w oparciu o projekt konstrukc rysunek fundamentów zawarto w projekcie konstrukcji.
6. Wszystkie balustrady zewnętrzne o wysokości 1,1m od poziomu wykończonej posadzki.
7. Elementy i materiały wykończeniowe niezdefiniowane ostatecznie na rysunku zostaną określone w projekcie wykonawczym.
8. Dane dotyczące stolarki i ślusarki wg opisu technicznego.
9. Wszelkie zmiany w projekcie są dopuszczalne , z zastrzeżeniem zawartym w opisie technicznym, jedynie po uzgodnieniu z projektantem.
10. Na kondygnacji 9 izolację termiczną ścian zewnętrznych wykonać wyłącznie z wełny mineralnej.
11. Zabezpieczenia pożarowe wejścia instalacji do szachtów wykonać wg wytycznych p.poż.
12. W przypadku zaniżenia parapetu okiennego poniżej 1,10m wykonać skrzydło stałe szklone szkłem bezpiecznym do wysokości 1,10m nad posadzką.

±0,00 = 7,15 m.n.p.W

- ściany i słupy żelbetowe
- ściany z bloczków wapienno-piaskowych
- izol. termiczna ścian zewnętrznych styropian
- izol. termiczna ścian zewnętrznych wełna mineralna

OZNACZENIA

- PWP poziom wykończenia posadzki
- h nominalna wys. parapetu od PWP
- rzędna poziomu stropu/ posadzki w stanie wykończonym
- rzędna elementu w stanie surowym(konstrukcja)
- rzędna elementu w stanie wykończonym
- kanał wentylacji mechanicznej kuchni i łazienek
- pion kanalizacji sanitarnej
- kanał wentylacji mechan. klatek schodowych i kom.
- SS szacht instalacji sanitarnych
- SE szacht instalacji elektr. i teletechnicznych
- KD pion kanalizacji deszczowej
- HP025 hydrant p-poż. HP 25 w lokalu usługowym

A	01.2018	Rysunek wyjściowy

NAZWA PROJEKTU

ZESPÓŁ MIESZKALNO-USŁUGOWY Z GARAŻEM PODZIEMNYM I MIEJSCAMI PARKINGOWYMI NAZIEM ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

PRZY UL. HANDLOWEJ/RADZYMIŃSKIEJ w WARSZAWIE DZIELNICA TARG

DZIAŁKI NR EW. 117/2 i 120/1 OBRĘB 4-10-06
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 146511_8 TARGÓWEK

INWESTOR

Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Warszawa Północ Sp. z o.o.
01-471 Warszawa, ul. Pelczyńskiego 30

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA

MARBUD-INWEST
Projektowanie i Realizacja Inwestycji
B.Siudalski , W.Kostrowicki Sp.j.
03-310 Warszawa ul.Stanlewicka 14 lok.208
e-mail: biuro@marbud-inwest.com.pl

PROJEKTANT	PODPIS:
arch. Piotr ŻOCHOWSKI upr.nr: BI/29/01	
SPRAWDZAJĄCY	PODPIS:
arch. Zbigniew Maciej WYKURZ upr.nr: St.75/75	

OPRACOWANIE

mgr inż. Monika ALTRYCH
tech.bud. Agnieszka Szymplińska

inż. Paweł ROMAN
tech.bud. Artur TYCZKA

NAZWA RYSUNKU

RZUT VI PIĘTRA BUDYNEK A

BRANŻA		DATA
ARCHITEKTURA		01.2018
FAZA	KOD PROJEKTU	NUMER RYSUNKU
PROJEKT BUDOWLANY	2.RAD	R.08.A