| SYMBOL NA RYS. | F1 | F2 | F3 | F4 |
|---|---|---|---|---|
| SCHEMAT FASADY WIDOK OD ZEWNĄTRZ |  |  |  |  |
| WYMIARY W ŚWIETLE MURU Sx x Hx [mm] | 10965 x 3190 | 7920 x 3190 | 7970 x 3190 | 23525 x 3190 |
| WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY S x H [mm] | wg producenta | wg producenta | wg producenta | wg producenta |
| WYSOKOŚĆ PARAPETU Hp [mm] | Hp = 0 | Hp = 0 | Hp = 0 | Hp = 0 |
| WYMAGANIA P-POŻ. | BEZ WYMAGAŃ / EI 60 | BEZ WYMAGAŃ | BEZ WYMAGAŃ | BEZ WYMAGAŃ |
| LOKALIZACJA | PARTER | PARTER | PARTER | PARTER |
| ILOŚĆ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| OPIS | FASADA SŁUPKOWO-RYGLOWA, ALUMINIOWA, LASEROWANA PROSZKOWO, KOLOR RAL 7012,<br>SZKLENIE KOLOR NATURALNY, g=0,58, KRATOWO DYWIZJOWE - UCHYLNE, KIERUNEK OTWIERANIE - UCHYLNE, SZKLENIE KOLOR NATURALNY, g=0,58, KRATOWO DYWIZJOWE W MEDIANACH UMOŻLIWIAJĄCY OTWIERANIE,<br>PROFILE OTWIERAVNO-UCHYLNE I ASZKLENIENIA PROSZKOWO W KOLORZE RAL 7016,<br>ELEMENTY STALE - PANEL SZKLANY TRZYSZYBOWY SZKŁO BEZPIECZNE HLASY P2 WG OPISU TECHNICZNEGO,<br>IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA OKNA U-FASADY Uokna 1,1 W/m2k | FASADA SŁUPKOWO-RYGLOWA, ALUMINIOWA, LASEROWANA PROSZKOWO, KOLOR RAL 7012,<br>SZKLENIE KOLOR NATURALNY, g=0,58, KRATOWO DYWIZJOWE - UCHYLNE, KIERUNEK OTWIERANIE - UCHYLNE, SZKLENIE KOLOR NATURALNY, g=0,58, KRATOWO DYWIZJOWE W MEDIANACH UMOŻLIWIAJĄCY OTWIERANIE,<br>PROFILE OTWIERAVNO-UCHYLNE I ASZKLENIENIA PROSZKOWO W KOLORZE RAL 7016,<br>ELEMENTY STALE - PANEL SZKLANY TRZYSZYBOWY SZKŁO BEZPIECZNE HLASY P2 WG OPISU TECHNICZNEGO,<br>IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA OKNA U-FASADY Uokna 1,1 W/m2k | FASADA SŁUPKOWO-RYGLOWA, ALUMINIOWA, LASEROWANA PROSZKOWO, KOLOR RAL 7012,<br>SZKLENIE KOLOR NATURALNY, g=0,58, KRATOWO DYWIZJOWE - UCHYLNE,SZKLENIE KOLOR NATURALNY, g=0,58, KRATOWO DYWIZJOWE - UCHYLNE,<br>PROFILE OTWIERAVNO-UCHYLNE I ASZKLENIENIA PROSZKOWO W KOLORZE RAL 7016,<br>ELEMENTY STALE - PANEL SZKLANY TRZYSZYBOWY SZKŁO BEZPIECZNE HLASY P2 WG OPISU TECHNICZNEGO,<br>IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA OKNA U-FASADY Uokna 1,1 W/m2k | FASADA SŁUPKOWO-RYGLOWA, ALUMINIOWA, LASEROWANA PROSZKOWO, KOLOR RAL 7012,<br>SZKLENIE KOLOR NATURALNY, g=0,58, KRATOWO DYWIZJOWE - UCHYLNE, SZKLENIE KOLOR NATURALNY, g=0,58, KRATOWO DYWIZJOWE - UCHYLNE,<br>PROFILE OTWIERAVNO-UCHYLNE I ASZKLENIENIA PROSZKOWO W KOLORZE RAL 7016,<br>ELEMENTY STALE - PANEL SZKLANY TRZYSZYBOWY SZKŁO BEZPIECZNE HLASY P2 WG OPISU TECHNICZNEGO,<br>IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA OKNA U-FASADY Uokna 1,1 W/m2k |

UWAGI :

1. Izolacyjność akustyczna fasad min. RA2 = 33dB. Szczegóły według opisu technicznego.
2. Fasady z oznaczeniem "e" min. RA2 = 41dB. Szczegóły według opisu technicznego.
3. Współczynnik g= całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego dla typu oszklenia we wszystkich strefach (poza elewacją północną frontową wejściową) oraz przegrodach szklanych i przeźroczystych nie może być większy niż 0,36.
4. Wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.

| | | | |
|---|---|---|---|
| A | 04.2018 | Rysunek wyjściowy | |

ZESPÓŁ MIESZKALNO-USŁUGOWY
Z GARAŻEM PODZIEMNYM I MIEJSCAMI PARKINGOWYMI NAZIEMNYM
ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
PRZY UL. HANDLOWEJ/ZYMNEJ/KOLE w WARSZAWIE DZIELNICA TARGÓWEK
DZIAŁKI NR EW. 11701 I 1301 OBRĘB 4-04-08
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 146811_8 TARGÓWEK

Inwestor:
Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Warszawa Północ Sp. z o.o.
01-411 Warszawa, ul. Pieczyńskiego 29

Projektant:
MARBUD-INVEST
Projektowanie i Realizacja Inwestycji
S.C. Marbud - M.Pietrzak & Spółka
01-411 Warszawa, ul. Pieczyńskiego 29, lok.209
e-mail: biuro@marbud-invest.pl

| | |
|---|---|
| autorzy: mgr inż. Piotr ZOCHOWSKI upr.nr/ 36/2691 | sprawdził: |
| autorzy: mgr inż. Zbigniew Maciej WYSURZ upr.nr/ BI-75/75 | sprawdził: |
| współpraca: mgr inż. Monika ALTYCH<br>tech.bud. Agnieszka Szymańska | współpraca: inż. Paweł ROMAN<br>tech.bud. Artur TYCZKA |

ZESTAWIENIE FASAD F1 - F4
BUDYNEK A

| | | | |
|---|---|---|---|
| branża: ARCHITEKTURA | data: 04.2018 | skala: 1:50 | |
| faza: PROJEKT WYKONAWCZY | nazwa pliku: A.PD4.A | arkusz: A | |