SYMBOL NA RYS.	F5
SCHEMAT FASADY WIDOK OD ZEWNĄTRZ	 
WYMIARY W ŚWIETLE MURU Sx x Hz (mm)	16645 x 3190
WYMIARY W ŚWIETLE OSIEŻNICY S X H (mm)	wg producenta
WYSOKOŚĆ PARAPETU Hp (cm)	Hp = 0
WYMAGANIA P-POŻ.	BEZ WYMAGAŃ
LOKALIZACJA	PARTER
ILOŚĆ	1
OPIS	FASADA SŁUPOWO-RYGLOWA, ALUMINIOWA, LAKIEROWANA PROSZKOWO, KOLOR RAL 7012. UKŁAD DWUSEKTOWY,STAŁE AZYMUTYCZNE BEZ SŁUPKA ŚRODKOWEGO SZKLENIE DWUKOMOROWE, ZESPOLONE, ZE SZKŁEM BEZPIECZNYM, ZEWNĘTRZNE KOLOR NATURALNY, g=0,35, KONTENG OTWIERANE +UCHYL DOMKI KRATOWNI WYPOSAŻONE W MECHANIZM UNOŚLIWIAJĄCY OTWIERANIE. ELEMENTY STALE - PANEL SZKLANY PRZYSZYBOWY SZKŁO BEZPIECZNE PLASKI PO 3KL.OPIEU TECHNICZNEGO. ELEMENTY STALE - PANEL SZKLANY PRZYSZYBOWY SZKŁO BEZPIECZNE PLASKI PO 3KL.OPIEU TECHNICZNEGO. SZCZELNOŚĆ POWIETRZNA CAŁEJ FASADY klasa A3 RHdk

UWAGI :

1. Szczelność akustyczna fasad min. R'A,2 = 33dB. Szczegóły według opisu technicznego.
2. Fasady z oznaczeniem "e" min. R'A,2 = 41dB. Szczegóły według opisu technicznego.
3. Współczynnik. gn całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego dla typu oszklenia we wszystkich oknach (poza elewacją północną frontową wejściową) oraz przegrodach szklanych i przeciwczyszlych nie może być większy niż 0,35.
4. Wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.