SYMBOL NA RYS.	F10a	F11a	F12a
SCHEMAT FASADY WIDOK OD ZEWNĄTRZ			
WYMIARY W ŚWIETLE MURU So x Ho (mm)	wg schematu	wg schematu	26910 x 3190
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY S X H (mm)	wg producenta	wg producenta	wg producenta
WYSOKOŚĆ PARAPETU Hp (cm)	-	-	Hp = 0
WYMAGANIA P-POŻ.	BEZ WYMAGAŃ	BEZ WYMAGAŃ	BEZ WYMAGAŃ
LOKALIZACJA	PARTER	PARTER	PARTER
ILOŚĆ	1	1	1
OPIS	FASADA SŁUPOWO-RYGLOWA, ALUMINIOWA, LAKIEROWANA PROSZKOWO, KOLOR RAL 7012, DRZWI DWUSKRZYDŁOWE ASYMETRYCZNE BEZ SŁUPKA ŚRODKOWEGO SZKLENIE KOLOR NATURALNY, gn<0,35, KWATERKI OTWIERANE - UCHYLNE, GÓRNA KWATERKA WYPOSAŻONA W MECHANIZM UMOŻLIWIAJĄCY OTWIERANIE, PROFILE OTWIERANYCH KWATEREK LAKIEROWANE PROSZKOWO NA KOLOR RAL 1006, ELEMENTY STAŁE - PAKIET SZKLANY TRZYSZYBOWY SZKŁO BEZPIECZNE KLASY P2 WG OPISU TECHNICZNEGO; IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA CAŁEJ FASADY Umax. 1,1 W/m2k ELEMENTY NIEPRZEZIERNE - PAKIET SZKLANY DWUSZYBOWY TYP SPANDRELL SZCZEGÓŁY WG OPISU TECHNICZNEGO	FASADA SŁUPOWO-RYGLOWA, ALUMINIOWA, LAKIEROWANA PROSZKOWO, KOLOR RAL 7012, DRZWI DWUSKRZYDŁOWE ASYMETRYCZNE BEZ SŁUPKA ŚRODKOWEGO ZE STAŁYM NAŚWIETLEM, WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ SZKLENIE KOLOR NATURALNY, gn<0,35, KWATERKI OTWIERANA - UCHYLNA, WYPOSAŻONA W MECHANIZM UMOŻLIWIAJĄCY OTWIERANIE, PROFILE DRZWI I NAŚWIETLA ORAZ OTWIERANEJ KWATERKI LAKIEROWANE PROSZKOWO NA KOLOR RAL 1006, ELEMENTY STAŁE - PAKIET SZKLANY TRZYSZYBOWY SZKŁO BEZPIECZNE KLASY P2 WG OPISU TECHNICZNEGO; IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA CAŁEJ FASADY Umax. 1,1 W/m2k ELEMENTY NIEPRZEZIERNE - PAKIET TERMOIZOLACYJNY SYSTEMOWY	FASADA SŁUPOWO-RYGLOWA, ALUMINIOWA, LAKIEROWANA PROSZKOWO, KOLOR RAL 7012, SZKLENIE KOLOR NATURALNY, gn<0,35, KWATERKI OTWIERANE - UCHYLNE, GÓRNE KWATERKI WYPOSAŻONE W MECHANIZM UMOŻLIWIAJĄCY OTWIERANIE, PROFILE OTWIERANYCH KWATEREK LAKIEROWANE PROSZKOWO NA KOLOR RAL 1006, ELEMENTY STAŁE - PAKIET SZKLANY TRZYSZYBOWY SZKŁO BEZPIECZNE KLASY P2 WG OPISU TECHNICZNEGO; IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA CAŁEJ FASADY Umax. 1,1 W/m2k

UWAGI :

1. Izolacyjność akustyczna fasad min. R'A2 = 33dB. Szczegóły według opisu technicznego.
2. Fasady z oznaczeniem "a" min. R'A2 = 41dB. Szczegóły według opisu technicznego.
3. Współczynnik gn całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego dla typu oszklenia we wszystkich oknach (poza elewacją północną frontową wejściową) oraz przegrodach szklanych i przezroczystych nie może być większy niż 0,35.
4. Wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.



A	04.2018	Rysunek wyjściowy

NAZWA PROJEKTU

ZESPÓŁ MIESZKALNO-USŁUGOWY
Z GARAŻEM PODZIEMNYM I MIEJSCAMI PARKINGOWYMI NAZIEMNYMI
ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
PRZY UL. HANDLOWEJ/RADZYMIŃSKIEJ w WARSZAWIE DZIELNICA TARGÓWEK
DZIAŁKI NR EW. 117/2 i 120/1 OBRĘB 4-10-06
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 146511_8 TARGÓWEK

INWESTOR

Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Warszawa Północ Sp. z o.o.
01-471 Warszawa, ul. Pełczyńskiego 30

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA

MARBUD-INWEST
Projektowanie i Realizacja Inwestycji
B.Siudalski , W.Kostrowicki Sp.j.
03-310 Warszawa ul.Staniewicka 14 lok.208
e-mail: biuro@marbud-inwest.com.pl

PROJEKTANT: arch. Piotr ŻOCHOWSKI upr.nr: Bł/29/01 — PODPIS:

SPRAWDZAJĄCY: arch. Zbigniew Maciej WYKURZ upr.nr: St.75/75 — PODPIS:

OPRACOWANIE:
mgr inż. Monika ALTRYCH — inż. Paweł ROMAN
tech.bud. Agnieszka Szymplińska — tech.bud. Artur TYCZKA

NAZWA RYSUNKU

ZESTAWIENIE FASAD F10 - F12
BUDYNEK A

BRANŻA		DATA	SKALA
ARCHITEKTURA		04.2018	1:50
FAZA	KOD PROJEKTU	NUMER RYSUNKU	REWIZJA
PROJEKT WYKONAWCZY	4.RAD	A.Z.06.A	A