BELKA OBWODOWA BD1 (wyk. 250,5mb)
1:25



BELKA BD2 (wyk. 68,7mb)
1:25

Rozstaw strzemion ozbrojenie naroży analogiczny do belki BD1



GRZYBEK 1 G1 (wyk. 20 szt)
1:25



GRZYBEK 2 G1 (wyk. 2 szt)
1:25

BELKA BD8 (wyk. 8,15mb)
1:25

Rozstaw strzemion analogiczny do belki BD1

BELKA BD3 (wyk. 38,9mb)
1:25



BELKA BD4 (wyk. 60,7mb)
1:25



BELKA BD6 (wyk. 27,7mb)
1:25



BELKA BD7 (wyk. 8,9mb)
1:25



BELKA BD5 (wyk. 8,4mb)
1:25

BELKA BD8 (wyk. 9,0mb)
1:25



BELKA BD9 (wyk. 6,3mb)
1:25



BELKA BD10 (wyk. 6,7mb)
1:25



SCHODY S1 (wyk. 1 szt.)
1:25



SCHODY S1 (wyk. 2 szt.)
1:25

Pręty satki górnej dopasować do spadków

1	1871 # 12	L=12,00 m	46	46 # 12	L= 5,30 m	91	7 # 12	L= 6,30 m	136	18 # 14	L= 2,05 m	181	50 # 12	150 / 25 / 150	L= 2,50 m
2	188 # 12	L= 8,85 m	47	106 # 12	L= 4,30 m	92	212 # 12	L= 1,90 m	137	2 # 16	L= 4,55 m	182	14 # 12	L= 3,00 m	
3	94 # 12	L= 6,70 m	48	28 # 12	L=10,75 m	93	14 # 12	L= 3,40 m	138	166 # 16	L= 4,00 m	183	20 # 10	L= 4,45 m	
4	10 # 12	L= 7,10 m	49	199 # 12	L= 8,30 m	94	72 # 12	L= 1,95 m	139	12 # 16	L= 3,40 m	184	11 # 14	L= 3,20 m	
5	12 # 12	L=10,05 m	50	193 # 12	L= 6,15 m	95	32 # 12	L= 8,55 m	140	162 # 16	L= 4,90 m	185	13 # 10	L= 2,80 m	
6	17 # 12	L= 8,70 m	51	7 # 12	L= 4,05 m	96	25 # 12	L= 3,28 m	141	124 # 12	L= 4,50 m	186	33 # 10	L=12,00 m	
7	18 # 12	L= 7,30 m	52	22 # 12	L=10,30 m	97	164 # 12	L=11,00 m	142	13 # 14	L= 4,10 m	187	57 # 10	L= 4,00 m	
8	40 # 12	L= 6,15 m	53	50 # 12	L= 6,05 m	98	199 # 12	L=11,75 m	143	16 # 12	L= 3,90 m	188	177 # 12	L= 6,00 m	
9	18 # 12	L= 6,15 m	54	20 # 12	L= 8,80 m	99	193 # 12	L= 2,75 m	144	61 # 20	L= 5,30 m	189	59 # 10	L= 4,90 m	
10	26 # 12	L= 2,35 m	55	74 # 12	L= 2,45 m	100	10 # 12	L= 8,75 m	145	23 # 14	L= 4,70 m	190	128 # 12	120 / 20 / 120	L= 2,20 m
11	25 # 12	L= 7,05 m				101	12 # 12	L=11,85 m	146	193 # 10	L= 4,50 m	191	47 # 12	120 / 20 / 120	L= 2,05 m
12	30 # 12	L= 6,95 m	57	20 # 12	L= 1,70 m	102	17 # 12	L=10,50 m	147	20 # 12	L= 4,70 m	192	2 # 16	360	L= 4,40 m
13	48 # 12	L= 5,35 m	58	42 # 12	L= 6,75 m	103	32 # 12	L= 6,00 m	148	38 # 12	L= 3,55 m	193	40 # 12	L= 2,00 m	
14	24 # 12	L= 5,35 m	59	72 # 12	L= 2,50 m	104	41 # 12	L=11,65 m	149	24 # 12	L= 3,40 m	194	102 # 10	L= 1,85 m	
15	34 # 12	L= 5,30 m	60	40 # 12	L= 4,90 m	105	15 # 12	L= 7,90 m	150	238 # 12	L= 1,20 m	195	17 # 12	45 # 12	L= 5,40 m
16	88 # 12	L= 2,95 m	61	32 # 12	L= 6,80 m	106	25 # 12	L= 8,40 m	151	8 # 12	L= 4,10 m	196	65 / 20 / 65	62 / 20 / 62	L= 2,05 m
17	138 # 12	L=10,35 m	62	13 # 12	L=10,80 m	107	25 # 12	L= 8,30 m	152	20 # 12	L= 1,80 m	197	73 # 14	198	72 # 14
18	80 # 12	L=11,35 m	63	23 # 12	L=11,80 m	108	13 # 12	L=11,30 m	153	6 # 16	L= 2,25 m		140 / 20 / 140		140 / 20 / 142
19	54 # 12	L= 8,45 m	64	14 # 12	L= 8,75 m	109	13 # 12	L= 7,50 m	154	16 # 12	L= 4,10 m	199	44 # 12	200	42 # 12
20	72 # 12	L= 6,15 m	65	26 # 12	L= 6,85 m	110	8 # 12	L= 8,90 m	155	2 # 16	L= 2,20 m		L= 1,45 m		L= 1,40 m
21	38 # 12	L= 8,45 m	66	18 # 12	L= 9,20 m	111	21 # 12	L=10,70 m	156	8 # 12	L= 1,45 m	201	957 # 12	202	944 # 12
22	16 # 12	L= 8,15 m	67	28 # 12	L=10,95 m	112	23 # 12	L= 9,20 m	157	14 # 12	L= 1,50 m		L= 1,45 m		L= 1,45 m
23	52 # 12	L= 2,15 m	68	13 # 12	L=10,70 m	113	23 # 12	L= 8,25 m	158	4 # 12	L= 3,80 m	203	423 # 14	204	536 # 14
24	12 # 12	L= 2,15 m	69	13 # 12	L=10,70 m	114	23 # 12	L= 7,50 m	159	8 # 12	L= 3,95 m		L= 3,00 m		L= 3,00 m
25	52 # 12	L= 4,20 m	70	23 # 12	L= 4,05 m	115	23 # 12	L= 9,65 m	160	4 # 12	L= 2,40 m	205	3475 # 12	206	140 # 12
26	16 # 12	L= 5,80 m	71	14 # 12	L= 8,15 m	116	18 # 12	L= 7,45 m	161	154 # 12	L= 2,00 m		L= 1,20 m		L= 1,60 m
27	18 # 12	L= 4,45 m	72	23 # 12	L= 3,65 m	117	40 # 12	L= 7,20 m	162	8 # 12	L= 2,55 m	207	297 # 14	208	395 # 14
28	71 # 12	L= 8,75 m	73	13 # 12	L= 4,85 m	118	14 # 12	L=11,10 m	163	18 # 12	L= 3,05 m		L= 3,25 m		L= 3,05 m
29	12 # 12	L= 5,75 m	74	12 # 12	L= 4,45 m	119	40 # 12	L= 5,00 m	164	4 # 12	L= 2,80 m	209	333 # 12	210	2315 # 12
30	12 # 12	L= 7,35 m	75	8 # 12	L= 6,90 m	120	12 # 12	L= 7,75 m	165	4 # 12	L= 3,05 m		L= 1,65 m		L= 1,20 m
31	50 # 12	L= 1,75 m	76	21 # 12	L= 8,80 m	121	12 # 12	L= 8,35 m	166	40 # 10	L= 1,20 m	211	262 # 16	L=12,00 m	
32	54 # 12	L= 9,05 m	77	30 # 12	L= 2,45 m	122	71 # 12	L=10,75 m	167	40 # 10	L= 1,25 m	212	332 # 8	213	502 # 12
33	13 # 12	L= 7,20 m	78	18 # 12	L= 1,60 m	123	18 # 12	L= 6,85 m	168	198 # 10	L= 5,80 m		L= 2,85 m		L= 1,90 m
34	40 # 12	L=10,00 m	79	22 # 12	L= 9,90 m	124	54 # 12	L= 9,10 m	169	190 # 10	L= 4,20 m	214	877 # 8	215	795 # 8
35	23 # 12	L= 7,30 m	80	147 # 12	L= 6,40 m	125	13 # 12	L= 5,15 m	170	180 # 10	L= 5,70 m		L= 1,90 m		L= 1,85 m
36	18 # 12	L=11,85 m	81	14 # 12	L= 8,35 m	126	23 # 12	L= 5,30 m	171	4 # 12	L= 2,75 m	216	187 # 12	70 / 20 / 70	L= 1,85 m
37	23 # 12	L= 9,90 m	82	14 # 12	L= 6,40 m	127	147 # 12	L= 3,40 m	172	7 # 16	L= 2,95 m		L= 1,85 m		
38	58 # 12	L=11,10 m	83	127 # 12	L= 8,10 m	128	127 # 12	L=11,10 m	173	7 # 12	L= 2,05 m	217	220 # 12	60 / 20 / 195	L= 3,75 m
39	18 # 12	L= 4,20 m	84	34 # 12	L= 8,55 m	129	20 # 16	L= 3,80 m	174	65 # 12	L= 2,55 m	218	280 # 12	60 / 20 / 145	L= 3,25 m
40	23 # 12	L= 5,40 m	85	20 # 12	L= 4,75 m	130	21 # 20	L= 4,20 m	175	65 # 12	L= 3,40 m	219	48 # 12	60 / 20 / 170	L= 3,50 m
41	42 # 12	L=11,00 m	86	22 # 12	L= 1,55 m	131	9 # 12	L= 5,40 m	176	40 # 10	L= 3,05 m	220	81 # 10	L=12,00 m	
42	182 # 12	L= 2,15 m	87	26 # 12	L= 3,60 m	132	14 # 12	L= 2,00 m	177	41 # 12	L= 4,20 m				
43	152 # 12	L= 8,90 m	88	14 # 12	L= 9,85 m	133	15 # 12	L= 5,00 m	178	10 # 14	L= 2,40 m	221	130 / 70		
44	114 # 12	L= 7,90 m	89	110 # 12	L=11,45 m	134	24 # 14	L= 6,40 m	179	16 # 14	L= 2,75 m				
45	42 # 12	L= 4,90 m	90	68 # 12	L= 8,35 m	135	1 # 16	L= 6,40 m	180	12 # 16	L= 4,60 m				

225	2 # 12	L= 5,20 m	270	16 # 14	L= 2,60 m	315	17 # 12	L= 4,50 m	360	10 # 25	105 / 1155 / 105	L=11,55 m
226	52 # 10	L= 3,65 m	271	50 # 14	70 / 2.390 / 180	L= 2,90 m	316	9 # 14	L= 4,70 m		845	
227	55 # 12	L= 3,65 m	272	56 # 16	340	L= 4,45 m	317	28 # 12	L= 5,55 m	361	4 # 25	105 / 1155 / 105	L=11,00 m
228	5 # 12	140 / 20 / 140	L= 2,20 m	273	49 # 12	60 / 2.55 / 170	L= 3,00 m	318	15 # 12	L= 3,60 m		790	
229	5 # 12	140 / 20 / 140	L= 2,20 m	274	63 # 12	L= 3,00 m	319	10 # 25	L= 4,40 m	362	53 # 12	60 / 195 / 60	L=10,60 m
230	34 # 10	L= 2,40 m	275	20 # 16	L= 3,40 m	320	12 # 16	L= 3,70 m	363	14 # 25	105 / 1155 / 105	L= 2,50 m
231	6 # 12	L= 5,10 m	276	31 # 16	L= 4,00 m	321	14 # 12	L= 3,30 m	364	15 # 25	50 / 770 / 50	L= 4,95 m
232	13 # 16	L= 4,20 m	277	26 # 12	L= 2,40 m	322	43 # 12	L= 4,05 m	365	3 # 25	105 / 195 / 105	L= 4,95 m
233	20 # 14	L= 3,80 m	278	13 # 12	L= 3,60 m	323	4 # 25	550 / 6,75 m	366	3 # 25	L= 8,55 m	
234	31 # 10	L=10,70 m	279	67 # 12	L= 6,50 m	324	4 # 25	L=12,00 m	367	3 # 25	L= 9,30 m	
235	34 # 10	L= 3,45 m	280	40 # 14	L= 5,60 m	325	4 # 25	L=11,05 m	368	5 # 20	L= 8,55 m	
236	84 # 10	L= 5,30 m	281	28 # 20	L= 6,20 m	326	4 # 25	L=11,05 m				
237	4 # 16	L= 5,05 m	282	4 # 12	L= 5,40 m	327	2 # 25	890 / L=10,15 m	369	64 # 12	8.7 / 1.700 / 153.4	L= 2,00 m
238	3 # 10	330	L= 3,10 m	283	23 # 12	L= 4,80 m	328	3 # 25	1040 / L=11,55 m	370	64 # 12	8.7 / 1.700 / 153.4	L= 2,00 m
239	8 # 16	L= 3,20 m	284	4 # 12	L= 7,15 m	329	3 # 32	L= 7,80 m	371	64 # 12	8.7 / 1.700 / 153.4	L= 2,00 m
240	11 # 12	121 / 20 / 121	L=2,65 m	285	10 # 12	L= 4,20 m	330	5 # 25	L= 5,30 m	372	64 # 12	8.7 / 1.700 / 153.4	L= 2,00 m
241	2 # 12	L= 1,80 m	286	163 # 10	L= 2,80 m	331	3 # 25 / L=7,40 m	665	373	54 # 12	L= 2,30 m	
242	19 # 14	180 / 20 / 180	L= 2,90 m	287	27 # 14	73 / 150 / 73	L= 2,45 m	332	5 # 25	L= 6,95 m	374	47 # 8	L= 1,90 m
243	2 # 14	L= 2,50 m	288	49 # 12	140 / 20 / 61	L= 2,25 m	333	10 # 25	L= 5,25 m	375	30 # 12	30.7 / 2.995 / 153.4	L= 2,00 m
244	5 # 14	180 / 20 / 71	L= 2,75 m	289	7 # 12 / L=2,20 m	140 / 20 / 61	334	4 # 32	L= 7,75 m	376	30 # 12	30.7 / 2.995 / 153.4	L= 2,00 m
245	7 # 12	L= 3,90 m	290	24 # 20	L= 5,60 m	335	2 # 25 / L=7,80 m	665	377	31 # 12	L= 2,15 m	
246	25 # 14	L= 3,80 m	291	33 # 16	L= 5,20 m	336	7 # 25	L= 5,80 m	378	20 # 8 / L=2,50 m	11 # 8 / L=2,50 m	
247	2 # 25	L= 8,80 m	292	22 # 14	L= 5,00 m	337	4 # 25	L= 6,00 m	379	8 # 8 / L=2,30 m	27 # 8 / L=2,45 m	
248	7 # 12	L= 2,10 m	293	26 # 20	L= 4,35 m	338	40 # 32 / L=11,30 m	110 / 810 / 110	380	8 # 8 / L=2,30 m		
249	32 # 12	L= 3,00 m	294	4 # 25	L= 6,95 m	339	9 # 32 / L=8,55 m	110 / 695 / 110	381	21 # 8 / L=2,25 m	8 # 8 / L=2,30 m	
250	19 # 14	L= 3,20 m	295	48 # 12	L= 3,55 m	340	4 # 32 / L=8,35 m	110 / 675 / 110	382	20 # 8 / L=2,50 m	21 # 8 / L=2,25 m	
251	8 # 25	L=11,20 m	296	4 # 16	L= 3,95 m	341	4 # 32 / L=6,50 m	110 / 330 / 110	383	7 # 8 / L=2,30 m		
252	11 # 16	L= 7,60 m	297	11 # 25	L= 5,55 m	342	6 # 18 / L=5,70 m	20 / 490 / 20	400	100 # 8 / L=3,00 m	210 # 12 / L=2,65 m	
253	9 # 20 / L=4,20 m	280 / 20 / 280	343	3 # 32	L= 8,00 m	401	125 # 8 / L=3,00 m	403	100 # 12 / L=3,00 m			
254	11 # 14 / L=3,60 m	250 / 20 / 71	344	3 # 32	L= 8,45 m	402	100 # 12 / L=3,00 m					
255	64 # 20 / L=4,65 m	325 / 20 / 71	345	4 # 16 / L=7,85 m	660	404	310 # 12 / L=3,90 m	405	60 # 12 / L=3,65 m			
256	152 # 14 / L=4,05 m	195 / 20 / 71	346	4 # 25	L= 6,10 m	406	18 # 8 / L=2,90 m	407	190 # 12 / L=2,75 m			
257	5 # 16 / L=3,30 m	225 / 20 / 83	347	4 # 25	L= 9,50 m	408	190 # 12 / L=2,40 m	409	60 # 12 / L=3,05 m			
258	11 # 16	L= 4,90 m	348	4 # 25	L=11,55 m	410	60 # 12 / L=2,80 m	411	55 # 12 / L=2,60 m			
259	6 # 25	L= 5,80 m	349	12 # 32 / L=9,45 m	780							
260	6 # 25	L= 6,80 m	350	3 # 25 / L=9,45 m	780							
261	36 # 25	L= 6,70 m	351	6 # 32	L= 7,35 m							
262	19 # 20	L= 6,20 m	352	4 # 32 / L=11,85 m	845							
263	20 # 12	L= 3,75 m	353	9 # 32 / L=11,05 m	110 / 665 / 110							
264	51 # 16	L= 5,80 m	354	4 # 32	L= 9,20 m							
265	14 # 12	L= 5,40 m	355	2 # 32 / L=8,20 m	110 / 665 / 110							
266	38 # 14	L= 4,70 m	356	2 # 32 / L=8,20 m	110 / 665 / 110							
267	67 # 16	L= 3,70 m	357	8 # 32	L= 8,20 m							
268	9 # 14	L= 4,00 m	358	5 # 18 / L=4,40 m	20 / 360 / 20							
269	6 # 20	L= 3,20 m	359	5 # 18 / L=6,05 m	20 / 505 / 20							

Średnica gięcia



Ozbrojenie narożа

Wymiarowanie prętów



UWAGI

1. Wymiary podane w [cm], poziomy w [m].
2. Opis pod integralną częścią opracowania.
3. Wymiary należy sprawdzić na podstawie projektowanych przejawów branż.
4. Geometrię oraz lokalizację przejawów elementów konstrukcyjnych zweryfikować z rzutowym architektonicznym, rzutów konstrukcyjnych, w tabelach z projektantem.
5. Wymiary nieokreślone należy przyjmować wg rysunku.
6. Rozpoczęcie betonowania płyt oraz ścian żelbetowych dopuszczalne elementów konstrukcyjnych - płyt, ścian, słupów, schodów itd.
7. Wymiary płyt oraz ścian żelbetowych należy sprawdzić na podstawie rzutów konstrukcyjnych.
8. Elementy do osadzenia w ścianie betonowanej wg szyunku architektonicznego.
9. Wymiary otworów należy sprawdzić na podstawie rzutów specjalistycznych projektów.
10. Wymiarowanie przekrojów belek wykonać dla obciążeń równomiernie rozłożonych, obciążeń skupionych uwzględnić.
11. Wymiarowanie płyt wykonać dla obciążeń równomiernie rozłożonych, obciążeń skupionych uwzględnić.
12. Wymiarowanie ścian wykonać dla obciążeń równomiernie rozłożonych, obciążeń skupionych uwzględnić.
13. Wymiarowanie schodów wykonać dla obciążeń równomiernie rozłożonych, obciążeń skupionych uwzględnić.
14. Wymiarowanie podciągów wykonać dla obciążeń równomiernie rozłożonych, obciążeń skupionych uwzględnić.
15. Wymiarowanie słupów wykonać dla obciążeń równomiernie rozłożonych, obciążeń skupionych uwzględnić.
16. Wymiarowanie fundamentów wykonać dla obciążeń równomiernie rozłożonych, obciążeń skupionych uwzględnić.
17. Wymiarowanie ław fundamentowych wykonać dla obciążeń równomiernie rozłożonych, obciążeń skupionych uwzględnić.
18. Wymiarowanie stóp fundamentowych wykonać dla obciążeń równomiernie rozłożonych, obciążeń skupionych uwzględnić.
19. Wymiarowanie płyt fundamentowych wykonać dla obciążeń równomiernie rozłożonych, obciążeń skupionych uwzględnić.
20. Wymiarowanie ścian oporowych wykonać dla obciążeń równomiernie rozłożonych, obciążeń skupionych uwzględnić.
21. Wymiarowanie ścian żelbetowych wykonać dla obciążeń równomiernie rozłożonych, obciążeń skupionych uwzględnić.
22. Wymiarowanie ścian żelbetowych wykonać dla obciążeń równomiernie rozłożonych, obciążeń skupionych uwzględnić.
23. Wymiarowanie ścian żelbetowych wykonać dla obciążeń równomiernie rozłożonych, obciążeń skupionych uwzględnić.
24. Wymiarowanie ścian żelbetowych wykonać dla obciążeń równomiernie rozłożonych, obciążeń skupionych uwzględnić.
25. Wymiarowanie ścian żelbetowych wykonać dla obciążeń równomiernie rozłożonych, obciążeń skupionych uwzględnić.
26. Wymiarowanie ścian żelbetowych wykonać dla obciążeń równomiernie rozłożonych, obciążeń skupionych uwzględnić.
27. Wymiarowanie ścian żelbetowych wykonać dla obciążeń równomiernie rozłożonych, obciążeń skupionych uwzględnić.
28. Wymiarowanie ścian żelbetowych wykonać dla obciążeń równomiernie rozłożonych, obciążeń skupionych uwzględnić.
29. Wymiarowanie ścian żelbetowych wykonać dla obciążeń równomiernie rozłożonych, obciążeń skupionych uwzględnić.
30. Wymiarowanie ścian żelbetowych wykonać dla obciążeń równomiernie rozłożonych, obciążeń skupionych uwzględnić.
31. Wymiarowanie ścian żelbetowych wykonać dla obciążeń równomiernie rozłożonych, obciążeń skupionych uwzględnić.
32. Wymiarowanie ścian żelbetowych wykonać dla obciążeń równomiernie rozłożonych, obciążeń skupionych uwzględnić.
33. Wymiarowanie ścian żelbetowych wykonać dla obciążeń równomiernie rozłożonych, obciążeń skupionych uwzględnić.
34. Wymiarowanie ścian żelbetowych wykonać dla obciążeń równomiernie rozłożonych, obciążeń skupionych uwzględnić.
35. Wymiarowanie ścian żelbetowych wykonać dla obciążeń równomiernie rozłożonych, obciążeń skupionych uwzględnić.
36. Wymiarowanie ścian żelbetowych wykonać dla obciążeń równomiernie rozłożonych, obciążeń skupionych uwzględnić.
37. Wymiarowanie ścian żelbetowych wykonać dla obciążeń równomiernie rozłożonych, obciążeń skupionych uwzględnić.
38. Wymiarowanie ścian żelbetowych wykonać dla obciążeń równomiernie rozłożonych, obciążeń skupionych uwzględnić.
39. Wymiarowanie ścian żelbetowych wykonać dla obciążeń równomiernie rozłożonych, obciążeń skupionych uwzględnić.
40. Wymiarowanie ścian żelbetowych wykonać dla obciążeń równomiernie rozłożonych, obciążeń skupionych uwzględnić.
41. Wymiarowanie ścian żelbetowych wykonać dla obciążeń równomiernie rozłożonych, obciążeń skupionych uwzględnić.
42. Wymiarowanie ścian żelbetowych wykonać dla obciążeń równomiernie rozłożonych, obciążeń skupionych uwzględnić.
43. Wymiarowanie ścian żelbetowych wykonać dla obciążeń równomiernie rozłożonych, obciążeń skupionych uwzględnić.
44. Wymiarowanie ścian żelbetowych wykonać dla obciążeń równomiernie rozłożonych, obciążeń skupionych uwzględnić.
45. Wymiarowanie ścian żelbetowych wykonać dla obciążeń równomiernie rozłożonych, obciążeń skupionych uwzględnić.

1. Pręty oznaczone w [cm], poziomy w [m].
2. Opis pod integralną częścią opracowania.
3. Wymiary należy sprawdzić na podstawie projektowanych przejawów branż.
4. Geometrię oraz lokalizację przejawów elementów konstrukcyjnych zweryfikować z rzutowym architektonicznym, rzutów konstrukcyjnych, w tabelach z projektantem.
5. Wymiary nieokreślone należy przyjmować wg rysunku.
6. Rozpoczęcie betonowania płyt oraz ścian żelbetowych dopuszczalne elementów konstrukcyjnych - płyt, ścian, słupów, schodów itd.
7. Wymiary płyt oraz ścian żelbetowych należy sprawdzić na podstawie rzutów konstrukcyjnych.
8. Elementy do osadzenia w ścianie betonowanej wg szyunku architektonicznego.
9. Wymiary otworów należy sprawdzić na podstawie rzutów specjalistycznych projektów.
10. Wymiarowanie przekrojów belek wykonać dla obciążeń równomiernie rozłożonych, obciążeń skupionych uwzględnić.
11. Wymiarowanie płyt wykonać dla obciążeń równomiernie rozłożonych, obciążeń skupionych uwzględnić.
12. Wymiarowanie ścian wykonać dla obciążeń równomiernie rozłożonych, obciążeń skupionych uwzględnić.
13. Wymiarowanie schodów wykonać dla obciążeń równomiernie rozłożonych, obciążeń skupionych uwzględnić.
14. Wymiarowanie podciągów wykonać dla obciążeń równomiernie rozłożonych, obciążeń skupionych uwzględnić.
15. Wymiarowanie słupów wykonać dla obciążeń równomiernie rozłożonych, obciążeń skupionych uwzględnić.
16. Wymiarowanie fundamentów wykonać dla obciążeń równomiernie rozłożonych, obciążeń skupionych uwzględnić.
17. Wymiarowanie ław fundamentowych wykonać dla obciążeń równomiernie rozłożonych, obciążeń skupionych uwzględnić.
18. Wymiarowanie stóp fundamentowych wykonać dla obciążeń równomiernie rozłożonych, obciążeń skupionych uwzględnić.
19. Wymiarowanie płyt fundamentowych wykonać dla obciążeń równomiernie rozłożonych, obciążeń skupionych uwzględnić.
20. Wymiarowanie ścian oporowych wykonać dla obciążeń równomiernie rozłożonych, obciążeń skupionych uwzględnić.
21. Wymiarowanie ścian żelbetowych wykonać dla obciążeń równomiernie rozłożonych, obciążeń skupionych uwzględnić.
22. Wymiarowanie ścian żelbetowych wykonać dla obciążeń równomiernie rozłożonych, obciążeń skupionych uwzględnić.
23. Wymiarowanie ścian żelbetowych wykonać dla obciążeń równomiernie rozłożonych, obciążeń skupionych uwzględnić.
24. Wymiarowanie ścian żelbetowych wykonać dla obciążeń równomiernie rozłożonych, obciążeń skupionych uwzględnić.
25. Wymiarowanie ścian żelbetowych wykonać dla obciążeń równomiernie rozłożonych, obciążeń skupionych uwzględnić.
26. Wymiarowanie ścian żelbetowych wykonać dla obciążeń równomiernie rozłożonych, obciążeń skupionych uwzględnić.
27. Wymiarowanie ścian żelbetowych wykonać dla obciążeń równomiernie rozłożonych, obciążeń skupionych uwzględnić.
28. Wymiarowanie ścian żelbetowych wykonać dla obciążeń równomiernie rozłożonych, obciążeń skupionych uwzględnić.
29. Wymiarowanie ścian żelbetowych wykonać dla obciążeń równomiernie rozłożonych, obciążeń skupionych uwzględnić.
30. Wymiarowanie ścian żelbetowych wykonać dla obciążeń równomiernie rozłożonych, obciążeń skupionych uwzględnić.
31. Wymiarowanie ścian żelbetowych wykonać dla obciążeń równomiernie rozłożonych, obciążeń skupionych uwzględnić.
32. Wymiarowanie ścian żelbetowych wykonać dla obciążeń równomiernie rozłożonych, obciążeń skupionych uwzględnić.
33. Wymiarowanie ścian żelbetowych wykonać dla obciążeń równomiernie rozłożonych, obciążeń skupionych uwzględnić.
34. Wymiarowanie ścian żelbetowych wykonać dla obciążeń równomiernie rozłożonych, obciążeń skupionych uwzględnić.
35. Wymiarowanie ścian żelbetowych wykonać dla obciążeń równomiernie rozłożonych, obciążeń skupionych uwzględnić.
36. Wymiarowanie ścian żelbetowych wykonać dla obciążeń równomiernie rozłożonych, obciążeń skupionych uwzględnić.
37. Wymiarowanie ścian żelbetowych wykonać dla obciążeń równomiernie rozłożonych, obciążeń skupionych uwzględnić.
38. Wymiarowanie ścian żelbetowych wykonać dla obciążeń równomiernie rozłożonych, obciążeń skupionych uwzględnić.
39. Wymiarowanie ścian żelbetowych wykonać dla obciążeń równomiernie rozłożonych, obciążeń skupionych uwzględnić.
40. Wymiarowanie ścian żelbetowych wykonać dla obciążeń równomiernie rozłożonych, obciążeń skupionych uwzględnić.
41. Wymiarowanie ścian żelbetowych wykonać dla obciążeń równomiernie rozłożonych, obciążeń skupionych uwzględnić.
42. Wymiarowanie ścian żelbetowych wykonać dla obciążeń równomiernie rozłożonych, obciążeń skupionych uwzględnić.
43. Wymiarowanie ścian żelbetowych wykonać dla obciążeń równomiernie rozłożonych, obciążeń skupionych uwzględnić.
44. Wymiarowanie ścian żelbetowych wykonać dla obciążeń równomiernie rozłożonych, obciążeń skupionych uwzględnić.
45. Wymiarowanie ścian żelbetowych wykonać dla obciążeń równomiernie rozłożonych, obciążeń skupionych uwzględnić.

LEGENDA

d	średnica
Dk	dolna krawędź
Gk	górna krawędź
WPS	wsp. pręt. w świetle
RS	rura stalowa
Fl	flizy
Wł	włókno
B	beton
St	stal
Wz	wzmocnienie
Nw	kotwa
Sp	sprężenie
P	pręt
PP	pręt popr