

UWAGI

1. Wymiary podane w [cm], poziomy w [m]
2. Zgodność z projektem architektonicznym i projektami pozostałych branż.
3. Geometrię oraz średnicę poszczególnych elementów konstrukcyjnych zweryfikować z rysunkami architektonicznymi, rożnica konstrukcji ta bezpośrednio z projektantem.
4. Wymiary sprawdzić na budowie przed wykonaniem robót.
5. Rozszerzenie niemieszczące z rysunkach przyjmować jednakowe jak elementów konstrukcyjnych - płyt, ścian, słupów, schodów itp.
6. Rzędne wyjściowe należy bezwzrok bezpośrednio do projektanta części architektonicznej.
7. Elementy do zwalniania w czasie betonowania wg rysunku architektonicznego.
8. Rzędne zmiany należy uzyskiwać konsultować z uzyskać zgodnie projektanta.
9. Niewymienione powierzchnie ścian wykonać w betonowej niwelatycznym, szczególnie ścian widocznych.
10. Wymiary podane w [cm], poziomy w [m]
11. Wykonanie prac robczych w mrozie niedopuszczalne ze względu na zwiększenie ryzyka wystąpienia wad i usterek.
12. Zgodność z projektem architektonicznym i uzyskanie pozostałych branż.
13. W miejscach otworów płyty stropowej zbrojenie dodatkowe wg rysunku - Przekrój poprzeczny przerywanych prętów dodatkowych jako dodatkowe po obu stronach otworu w kierunku prętów głównych.
14. Kreskowo tekstu fazowe mm, 1,5/1,5cm.
15. Zbrojenie wg rysunku konstrukcji wg rysunku zbrojeniowego szalun.
16. Wymiary podane w [cm], poziomy w [m]
17. Wszystkie elementy konstrukcyjne, które mogą być zakwalifikowane do wyrobów budowlanych, muszą być zaopatrzone w deklarację właściwości użytkowych (DWU) oraz oznakowane znakiem CE.

Wytyczne do projektu

1. Projektowanie ścian żelbetowych i wykonywanie prac przy elementach żelbetowych należy wykonać zgodnie z projektem WYKONAWCZYM poszczególnych branż instalacyjnych, w przypadku braku projektu wykonawczych konstrukcji zbrojenia elementów budynku lub inny sposób wykonywania do tego celu, przez kierownika budowy lub inny sposób wykonywania do tego celu, przez kierownika budowy lub inny sposób wykonywania do tego celu, przez kierownika budowy