

UWAGI

1. Wymiary podane w [cm], poziomy w [m]
2. Opis jest integralną częścią rysunkowej
3. Rysunek należy czytać łącznie z pozostałymi rysunkami i projektami pozostałych branż
4. Geometrię oraz średnicę poszczególnych elementów konstrukcyjnych żelbetowych z rysunkiem architektonicznym, różnice konsultować na bieżąco z projektantem.
5. Wszystkie otwory technologiczne należy wykonać w trakcie betonowania.
6. Rozszerzenie niemieszalne z zaurkami żelbetowymi przylegającymi elementów konstrukcyjnych - płyt, ścian, słupów, schodów itp.
7. Rysunki wyjściowe należy łączyć z pozostałymi do projektanta części konstrukcyjnych.
8. Elementy do zasypania w czasie betonowania wg rysunku architektonicznego.
9. Rysunku zmiany należy uzgodnić konsultować i uzyskać zgodnę projektanta.
10. Wierzchnie powierzchnie które wykonać w deskowaniu mwentrzynowym, szczególnie dotyczy to powierzchni stropowych.
11. Wykonawcy prawo odkuwych w miejsch niezgodnych lub uznanych za zauważ należy uzgodnić z projektantem.
12. Wymiary podane w [cm], poziomy z rzędnymi pozostałych branż.
13. W miejscach otworów płyty stropowej zbrojenie dodatkowe - Pozwij pojawiają się przerwy płyty stropowej, należy zbrojenie dodatkowe.
14. Kreskowe linie wymiarowe.
15. Kreskowe linie wymiarowe.
16. Skrzyżowanie wymiarowe.
17. Skrzyżowanie wymiarowe.
18. Skrzyżowanie wymiarowe.
19. Skrzyżowanie wymiarowe.
20. Skrzyżowanie wymiarowe.
21. Skrzyżowanie wymiarowe.
22. Skrzyżowanie wymiarowe.
23. Skrzyżowanie wymiarowe.
24. Skrzyżowanie wymiarowe.
25. Skrzyżowanie wymiarowe.
26. Skrzyżowanie wymiarowe.
27. Skrzyżowanie wymiarowe.
28. Skrzyżowanie wymiarowe.