WIDOK KLATKI SCHODOWEJ B

1:100



Rozpatrywać z ostatnią wersją proj. wyk. architektury

J K

SPOCZNIK SP1

wyk. 1x

10 – 10

1:25



9 – 9

1:25



11 – 11

1:25

SPOCZNIK SP2

wyk. 1x

13 – 13

1:25



9 – 9

1:25



14 – 14

1:25

SPOCZNIK SP3

wyk. 1x

16 – 16

1:25



15 – 15

1:25



17 – 17

1:25

BIEG SCHODÓW BS2

wyk. 1x



2 – 2

1:25

BIEG SCHODÓW BS1

wyk. 1x



1 – 1

1:25



BIEG SCHODÓW BS4

wyk. 1x



4 – 4

1:25

BIEG SCHODÓW BS3

wyk. 1x



3 – 3

1:25

BIEG SCHODÓW BS5

wyk. 1x



5 – 5

1:25

BIEG SCHODÓW BS6

wyk. 1x



6 – 6

1:25

SPOCZNIK SP4

wyk. 1x

19 – 19

1:25

18 – 18

1:25



20 – 20

1:25

SPOCZNIK SP5

wyk. 6x

22 – 22

1:25

9 – 9

1:25



23 – 23

1:25

BIEG SCHODÓW BS8

wyk. 6x



8 – 8

1:25



BIEG SCHODÓW BS7

wyk. 6x



7 – 7

1:25



Średnica gięcia

Wymiarowanie prętów



Ozbrojenie naroża



1	18ø12	L=2,00m	124		
2	9ø12	L=3,55m	286		
3	84ø8	L=1,20m			
4	68ø8	L=0,95m			
5	126ø8	L=0,67m			
6	9ø10	L=1,20m			
7	9ø12	L=3,50m	274		
8	18ø12	L=2,35m	162		
9	9ø12	L=3,50m	282		
10	9ø12	L=3,50m	275		
11	917ø8	L=0,66m			
12	9ø10	L=0,70m			
13	9ø12	L=2,75m	217		
14	9ø12	L=3,10m	217		
15	18ø12	L=1,35m			
16	9ø12	L=2,95m	224		
17	9ø12	L=3,00m	229		
18	9ø10	L=0,85m			
19	54ø12	L=3,55m	279		
20	54ø12	L=3,30m	261		
21	54ø12	L=3,25m	254		
22	54ø12	L=3,30m	259		
23	54ø12	L=0,85m			
24	360ø12	L=2,00m			
25	38ø10	L=2,00m	143		
26	236ø10	L=3,25m	264		
27	190ø10	L=1,10m			
28	244ø10	L=1,10m			
29	20ø10	L=1,90m	133		
30	18ø10	L=3,10m	249		
31	16ø10	L=1,80m	119		
32	38ø10	L=2,20m	161		
33	38ø10	L=2,30m	171		
34	228ø10	L=2,10m	153		

UWAGI

1. Wymiary podano w [cm], poziomy w [m]
2. Opis jest integralną częścią opracowania;
3. Rysunek rozpatrywać z projektami architektonicznym i projektami pozostałych branż;
4. Geometrię oraz lokalizację poszczególnych elementów konstrukcyjnych zweryfikować z rysunkiem architektonicznym, różnice konsultować na bieżąco z projektantem;
5. Rozpatrywać równocześnie z rysunkiem szalunkowym;
6. Rozpatrywać równocześnie z rysunkami zbrojeniowymi przylegających elementów konstrukcyjnych - płyt, ścian, słupów, schodów itd.;
7. Wszelkie wątpliwości należy kierować bezpośrednio do projektanta części konstrukcyjnej;
8. Elementy do osadzenia w czasie betonowania wg rysunku architektonicznego;
9. Wszelkie zmiany należy uprzednio konsultować i uzyskać aprobatę projektanta;
10. Wewnętrzne powierzchnie ścian wykonać w deskowaniu inwentaryzowanym, zdolało złącz płyt po rozszalowaniu ogradować;
11. Wykonanie przew robczych w innych miejscach niż oznaczono na rysunkach należy uzgodnić z projektantem;
12. Lokalizację otworów sprawdzić z rysunkami pozostałych branż;
13. W miejscach otworów prety przecięć (dioslej) i zagiąć lub rozsunąć - Przekrój poprzeczny przeciętych prętów dodać jako dozbrojenie po obu stronach otworu w przypadku braku detalu;
14. Krawędzie betonu łuzować min. 1.01.0cm;
15. Startery do ścian rozmieścić wg rysunku zbrojeniowego ścian;
16. Nadproża prefabrykowane osadzić przed betonowaniem;
17. Wersja elektroniczna (format pdf, dwf) jest pełnowartościowym rysunkiem i w przypadku rewizji, bądź aktualizacji może zastępować wersję papierową;

Instalacje:

1. Połączenie ciągów instalacyjnych i usytuowanie przejść przez elementy żelbetowe należy wykonać zgodnie z projektami WYKONAWCZYMI poszczególnych branż instalacyjnych, w przypadku braku projektów wykonawczych kontynuacji dokona kierownik budowy lub inna osoba wyznaczona do tego celu przez Inwestora;
2. Przejścia instalacyjne o średnicy mniejszej lub równej Ø150 można wykonać bez dodatkowych zabiegów konstrukcyjnych. Przejścia o średnicy większej należy dodatkowo ozbroić;

Minimalne długości zakładów (Lbd) prętów zbrojeniowych dla betonu C20/25 i stali B500B:

1. Pręt Ø8 - 40cm;
2. Pręt Ø10 - 50cm;
3. Pręt Ø12 - 60cm;
4. Pręt Ø14 - 70cm;
5. Pręt Ø16 - 80cm;

Łączenie prętów:

1. Nie dopuszcza się łączenia więcej niż 50% wkładek w jednym przekroju.
2. Odległość pomiędzy przekrojami, w których nastąpiło łączenie prętów musi być większa niż 0,3 długości zakładu;

LEGENDA

d	grubość;	R...	rdzeń;
DK	dolna krawędź;	W...	wieniec;
GK	górna krawędź;	Wn...	ściana;
WPS	wys. pom. w świetle;	N...	nadciąg;
RS	nura spustowa;	P...	podciąg;
Pł....	płyta;	PP...	parapet;
S....	słup;	NP...	nadproże;
		FB...	podłoga;
		RA...	oś nury;

OTULINY

1., 3,0 [cm] ;

RYSUNKI ZWIĄZANE

1. BK.005;
2. BK.015;
3. BK.025 - BK.026;
4. BK.031;

Beton C20/25

Stal B500B

---	---	---
---	---	---
A	04.2018	Rysunek wyjściowy

ZESPÓŁ MIESZKALNO-USŁUGOWY
Z GARAŻEM PODZIEMNYM I MIEJSCAMI PARKINGOWYMI NAZIEMNYMI ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
PRZY UL. HANDLOWEJ-RADZYMIŃSKIEJ w WARSZAWIE

DZIELNICA TARGÓWEK
DZIAŁKI NR EW.: 11702 i 12001 OBRĘB 4-10-06
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 146511_8 TARGÓWEK

Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Warszawa Północ Sp. z o.o.
01-471 Warszawa, ul. Pelczyńskiego 30

MARBUD-INWEST
Projektowanie i Realizacja Inwestycji
K.Siudalski , W.Krotowski Spj.
03-310 Warszawa,ul.Stanisława 1a/ 4a lok.208
e-mail: biuro@marbud-inwest.com.pl

LECHPROJEKT
PL 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. KRÓLEWSKA 12
TEL.+48/33/8228226 - FAX +48/33/8228619
http://www.lechproject.com biuro@lechproject.com

mgr inż. Piotr WESZKE upr.nr: 5/LK 7578/ UPRBIA/ 15

mgr inż. Tomasz ZIELIŃSKI upr.nr: 437 / 01

mgr inż. Marta WESZKE upr.nr: 560/83 mgr inż. Tomasz ŚWIĄCZNY
mgr inż. Leszek WESZKE mgr inż. Piotr FERENC
inż. Paweł ROMAN inż. Łukasz KOWALCZYK

BIEGI SCHODOWE

Klatka schodowa B

Szalunek i Zbrojenie

BRANŻA		DATA	SKALA
KONSTRUKCJA		04.2018	1:100 1:25
FAZA		NR PROJEKTU	NR ARKUSZA
PROJEKT WYKONAWCZY	4RAD	BK.A.036.01.02	A

297mm