

297mm

UWAGI

1. Rzędne podane w [cm], poziomy w [m].
2. Opis jest integralną częścią rysunkowej.
3. Rysunek rozpatrywać z projektem architektonicznym i projektami pozostałych branż.
4. Geometria oraz średnica poszczególnych elementów konstrukcyjnych zweryfikować z rysunkami architektonicznymi, rysunkiem konstrukcyjnym technologii z projektami pozostałych branż oraz z naturą przed rozpoczęciem robót.
5. Rozpatrywać równocześnie z rysunkami przystępujących elementów konstrukcyjnych - płyt, ścian, słupów, schodów itd.,
6. Wymiary podane w tabeli również bezpośrednio do projektanta części konstrukcyjnej.
7. Elementy do osadzenia w czasie betonowania wg rysunku architektonicznego.
8. Otwory, bruzdy i wnęki nie zaznaczone na rysunku wykonać wg rysunków branżowych.
9. Powierzchnie poziome betonowane wykonać z lekkiego nachylenia(minimum) zgodnie z detalami.
10. Wszystkie otwory w stropach i ścianach wykonać wg rysunków branżowych.
11. Lokalizacja otworów sprawdzić z rysunkami pozostałych branż.
12. Wymiary otworów przy pionach (kratki) i wpust lub kominek - Przebij.
13. W miejscu przebicia przy otwarciu bruzdy przy dodatkowe go zbrojenia otworu w przypadku braku detali.
14. Krawędzie balkonu ŻELBET nr. 1,2,3,4.
15. Bariery do szkła montować wg rysunku zbrojeniowego szczegółowego.
16. Wymiary elementów w [cm] rzędne w [m] poziomy w [cm].
17. Teczki elektroniczne (format pdf, kwf) jest jedynie informacyjnym rysunkiem i w przypadku sporu, będzie aktualizacji może zastępować wersja papierowa.

UWAGI

1. Rzędne ciągłe miedzykondygnacji - stanowienie przejść przez elementy żelbetowe należy wykonać zgodnie z projektem BYDGOSZCZ68 poszczególnych branż
2. Przejścia instalacyjne przez ściany żelbetowe należy wykonać zgodnie z projektem branżowym wykonać tuleje z rur stalowych z kołnierzami wodoszczelnymi.
3. Przejścia instalacyjne w stropie należy wykonać zgodnie z projektem branżowym wykonać tuleje z rur stalowych z kołnierzami wodoszczelnymi. Przejścia o średnicy wiekszej należy dodatkowo uzbroić.

Minimalne długości zakładów (Lo) przy zbrojeniu do betonu C20/25 i stali B500b

1. Pręty Ø10 - 50cm.
2. Pręty Ø12 - 60cm.
3. Pręty Ø14 - 70cm.
4. Pręty Ø16 - 80cm.

UWAGI

1. Nie dopuszcza się łączenia więcej niż 50% włókien w jednym przekroju.
2. Odległość pomiędzy połączeniami, w których nakładane łączenie prętów musi być większa niż 0,3 długości zakładu.

LEGENDA

d grubość;
Dk dolna krawędź;
GK górna krawędź;
Ø, fi średnica, fi, średnia;
RS rura spustowa;
Pł... płyta;
P... płyta;
R... rdzeń;
W... wieniec;
Ż... żebro;
N... nadciąg;
P... podciąg;
NP... nadproże;
NP... nadproże;
PB... podciąg;
RA... ok-ruty;

OTULINY

1. 3,0 [cm]

RYSUNKI ZBIEŻNE

1. BK.B.003;
2. BK.B.027 - BK.B.029;
3. BK.B.030;
4. BK.B.030;

Beton C30/37
Stal B500b

—	—	—	—
—	—	—	—
A	04.2018	Rysunek wyjściowy	

BUDYNEK B

BUDYNEK A

OBIEKT BUDOWLANY

ZESPÓŁ MIESZKALNO-USŁUGOWY
Z GARAŻEM PODZIEMNYM I MIEJSCAMI PARKINGOWYMI NAZEMNYMI ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
PRZY UL. HANDLOWEJ/RADZYMIŃSKIEJ w WARSZAWIE
DZIELNICA TARGÓWEK
DZIAŁKI NR EW. 1172 i 1291 OBRĘB 4-10-06
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 146511_8 TARGÓWEK

INWESTOR

Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Warszawa Północ Sp. z o.o.
01-471 Warszawa, ul. Pieluchowskiego 30

GENERALNY WYKONAWCA

MARBUD-INWEST
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Inwestycyjno-Budowlane Marbud-Invest
05-500 Warszawa ul.Staniewicka 14 lok.206

e-mail: biuro@marbud-invest.com.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

LECHPROJEKT
Biuro Projektowe Budownictwa Przemysłowego
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki 12 lok.4
tel./fax (+48 22) 755 20 00, 755 20 01
e-mail: lechpro@lechpro.com.pl, http://www.lechpro.com.pl

mgr inż. Piotr WIESZKE	
upr. w zakr. b.1/1063 i 1/1064/U-1/1	
mgr inż. Tomasz ZIELIŃSKI	
upr. w zakr. b.1/1	
mgr inż. Marta WIESZKE upr.nr. 560/93	mgr inż. Tomasz BINIĄCKI
mgr inż. Leszek WIESZKE	mgr inż. Piotr FERENC
mgr Paweł ROMAN	inż. Łukasz KOWALCZYK

ARCH

SPRAWDZAŁ

KONSTRUKCJA		04.2018	1:50
PROJEKT WYKONAWCZY	KNG	BK.B.016.01.02	A

NAZWA RYSUNKU

STROP D.K.=+3,80
Rzut
Zbrojenie górne