
JEZDNIA
CHODNIK
TRAWNIK
1:100
1:100
Istn. studnia ø1200mm na istn. kanale ogólnospławnym ø0,30m z kamionki w ul. Święciańskiej
Proj. studnia połączeniowa z kręgów betonowych ø1200mm
Proj. włączenie kanału ø200mm, Rz.d.=4.30
0

OZNACZENIE PROFILU: S1
POZIOM PORÓWNAWCZY -5.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU ISTN.	6.10		6.20	
RZĘDNA DNA KANAŁU	3.43 3.48		4.30	
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	2.67 2.62		1.90	
SPADKI, DŁUGOŚCI		11% 7.50m		0.5%
ŚREDNICA, MATERIAŁ				
ODLEGŁOŚCI	0.00	7.50	7.50	15.50
HEKTOMETRY	S1		S1	


CHODNIK
Istn. kabel energ.
Proj. studnia przelotowa z kregów betonowych Ø1200mm
Proj. studnia połączeniowa z kregów betonowych Ø1200mm
Proj. włączenie przykanalika Ø160mm, Rz.d.=4.46
Proj. studnia przelotowa z kregów betonowych Ø1200mm
6.35
4.38
1.97
6.57
4.44
2.13
7.13
4.51
2.62
23.00
34.50
48.00
11.50
13.50
9.50
S2
S3
S4


TRAWNIK
Proj. studnia połączeniowa z kręgów betonowych Ø1200mm
Proj. włączenie przykanalika Ø200mm, Rz.d.=4.55
Proj. studnia przepadowa z kręgów betonowych Ø1200mm, h=1,09m
Proj. włączenie przykanalika Ø160mm, Rz.d.=5.71
Proj. studnia przepadowa z kręgów betonowych Ø1200mm, h=1,02m
Proj. włączenie przykanalika Ø160mm, Rz.d.=5.71
6.41
4.55
1.86
7.10
4.60
2.50
7.10
4.67
2.43
Ø200mm PVC SN8; L=143.50m
57.50
10.00
67.50
14.00
81.50
S5
S6
S7



MIEJSCA PARKINGOWE
JEZDNIA
Proj. studnia przelotowa z kręgów betonowych ø1200mm
Proj. studnia przelotowa z kręgów betonowych ø1200mm
Proj. studnia połączeniowa z kręgów betonowych ø1200mm
Proj. włączenie przykanalika ø160mm, Rz.d.=4.94
7.10
4.83
2.27
7.15
4.90
2.25
7.15
4.92
2.23
112.50
126.00
131.00
31.00
13.50
5.00
S8
S9
S10
1


TRAWNIK
CHODNIK
RAMPA ZJAZDOWA
Proj. studnia połączeniowa z kręgów betonowych ø1200mm
Proj. włączenie przykanalika ø160mm, Rz.d.=5.07
Proj. syfon ø200mm PVC z uszczelką
Proj. studnia inspekcyjna ø600mm PP z osadnikiem h=0,50m
Proj. włączenie przykanalika ø200mm od koryta odwodnienia liniowego, Rz.d=5.04
6.44
6.44
6.44
4.97
4.99
5.04
1.47
1.45
1.40
5%
136.00m
1.00m
140.50
142.50
143.50
9.50
2.00
1.00
S11
S12

UWAGI:

1. Rury PVC SN8 z rdzeniem litym o połączeniach kielichowych, za wyjątkiem odc. S16a–OdwL1, S16a–B4, S11–B12 i S12–OdwL2, które wykonać należy także z rur PVC, lecz SN12.

2. Rury układać na podsypce piaskowej gr. 20cm

3. Przykanaliki o naziomie mniejszym niż 1,20m ocieplić łupkami z pianki poliuretanowej twardej o gr. 50mm owiniętej folią budowlaną

NAZWA PROJEKTU
ZESPÓŁ MIESZKALNO-USŁUGOWY
Z GARAŻEM PODZIEMNYM I MIEJSCAMI PARKINGOWYMI NAZIEMNYMI
ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
PRZY UL. HANDLOWEJ/RADZYMIŃSKIEJ w WARSZAWIE DZIELNICA TARGÓWEK
DZIAŁKI NR EW. 117/2 i 120/1 OBRĘB 4-10-06
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 146511_8 TARGÓWEK

INWESTOR
Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Warszawa Północ Sp. z o.o.
01-471 Warszawa, ul. Pełczyńskiego 30

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA
MARBUD-INWEST
Projektowanie i Realizacja Inwestycji
B.Siudalski , W.Kostrowicki Sp.j.
03-310 Warszawa ul.Staniewicka 14 lok.208
e-mail: biuro@marbud-inwest.com.pl

PROJEKTANT	PODPIS:
mgr inż. Rafał DZIĘGIELEWSKI upr.nr: Wa-135/02	

SPRAWDZAJĄCY	PODPIS:
mgr inż. Grzegorz KRAWCZYK upr.nr: MAZ/0202/POOS/08	

OPRACOWANIE
PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE

NAZWA RYSUNKU
PROFILE PODŁUŻNE KANALIZACJI - ARK. 1

BRANŻA		DATA	SKALA
SANITARNA		04.2018	1:100/1:100
FAZA	KOD PROJEKTU	NUMER RYSUNKU	REWIZJA
PROJEKT WYKONAWCZY	2.RAD	P.P.02	A